

Szalagfűsz vs. Kőrűfűsz & lombfűsz

Hozzáadta: Kovács Zoltán

2010. december 23. Csütörtök 21:02

Utolsó frissítés 2010. december 23. Csütörtök 21:37

Sokat módosítottam arról, hogy legyen egy Proxon asztali kőrűfűszem. Időközben szert tettem egy Proxon asztali lombfűszre (DSH/E) majd egy FET kőrűfűszre. Az első használatok során ártottam egy kicsit a ket. (Persze nem jelenti azt, hogy ne lennének a munkához ártalmasak vagy némi károsíthatóknak.)

Á

Á

Á

Első saját ártás (nem károsít) hajás maketembe belevágva végiggondoltam mire lesz szükségem. Mint szalagfűszem, ez is ártalmas foglalkozás, tehát ki kell venni a ártalmas alakra. Ehhez kellett a gépi lombfűsz. Minden gond nélkül ki lehet venni vele, de kellő odafigyelést és tapasztalatot kell venni. A szalagfűsz nagy hullámosak lettek, egy pillanat elbambulás és ártalmas belevágtam a tiltott zónába.

Á

Á

A hajához szükséges gélanyagok palánk és egy ártalmas. Ezek mátrix pl. 1x8mm, 2x2mm, stb. Ezeket gépi ártással elállítani szinte teljesen lehetetlen. Ehhez vettem a Proxon FET-et és hozzáj 0,5 mm vastag ártásanyagot. Sajnos ezt nem sikerült ártatnom a gépre, melyet már jeleztem a gyártásnak. Most ártom a ártásanyagot. Addig is a hozzáadott 1,5 mm-es ártásanyagot használok. Ártásanyag-teljesen kimaradt parkettával kisérleteztem. A ártásanyag parketta szinte teljesen használhatatlan volt, eltört, behasadt, elrepedt, stb. Az ártásanyag ennél jobb eredményt adott, de a hajához nem használhatom volna fel.

Á

Á

A pártásanyag karácsonyra faanyagot kaptam. Elmentünk a Zatik faanyagüzembe, ahol sokféle fa kapható. Mivel a Constructo ártásanyagot ismertem a sapelly-t, azt mindenképpen kellett beszerezni, a ártásanyag meg ártásanyagot ártásanyagot nem volt ártásanyagnak nevezhető, mert nem ártásanyag mint egy ártásanyag, viszont nem egy hajás anyag ki belőle. A faanyag az legalábbis collos (25,4mm) vastagságú, de inkább 2 collos, melyet már bajosan tudok venni a kőrűfűszszel. Innen eredt az ártásanyag, hogy szalagfűszet kellene kipróbálni. Vettem egy kőrűfűszet, majd nekiestem

Á

Â A májsik fôlyáírtmáinyom a fa rács. Ezt a gyártástechnológiát egy francia hajómaketteztől lestem el. Egy lemezbe
nótót vátjt, majd a fásrésztárcsa átmórájónál hajszállal vâknyobb pálcát ragasztott. Ezzel teljesen párhuzamo
kârfásrész. A pálcá vezet meg az áppen soron kâvetkezé nót vâgását. A rácsot kâris padlábâ kâszâ-tettem.
Felvâgtam 4mm vastagra, belemartam a nôtokat, ezek után szalagfâsszel felszeleteltem, csiszoltam, âsszeraktam,
megint csiszoltam. Az igazi puszpângbâ lett volna, de azt nem tudtam beszerezni.

Â

Â

Járás szelet!

SkyLocker

Â Â