

Fa hajás k festése

Contributed by viola

2004. October 19. Tuesday 19:41

Last Updated 2007. September 02. Sunday 22:30

There are no translations available. Hogyan kell festeni a fa hajást? Az itt leírtakat nem kell kábe véssett okosságnak felfogni csupán egy véslemény. A cikk egy egyedi kérésre íródott, de talán sokan hasznosnak találják a benne foglaltakat.

Fa hajást festeni szinte bájr mivel lehet. Temperájt kót komponens autányezá lakkig. Nyilván a temperájt nem ájt utána ájtlakozni de minimum 2-3 nap utájn. Ami talán a lésnyeg. Nagy feláletet (dekk, hajásoldal , hajásfenák) ha egy másd van ráj fájni kell. Eláre bocájtánám : fájás alatt nem a sprayt árttem. Ecsettel a legritkábban tudok szóp felálet eláálltani. A kisebb darabokat természetesen ecsetelem, ott sem mindent, mert az ájgyát inkább fájom vagy amibá sok van. Modellezá szakboltokban van kis kiserelésben szinte minden száná Ás minásággá festák, egy rászák ecsetelhetá májs rászák csak fájhatá. Az ecsetelhetá festák mindig fájhatá ez visszafelé csak kis feláletre igaz. Fájva ugyanazzal a festákkal szebb feláletet kapok mint ecsetelve. 100 grammos adagokban kaphatá festák szakáletekben, kótkomponens autá festák. Ez természetesen csak fájhatá.

A fáj festás elátt a festás milyenságtá fájggetlená elá kell kószá-teni. Ez jelenti a csiszolást, párustámmá- alápráteg kópzsáct. Az elákószá-tás az árt fontos (nem fontoskodás) mert a fa palánk attá fájggáen, hogy a nájvájny mely rászábá lettek az egyes léscek kifárszelve májs májs másdon isszák be a festáket , Ás igen kóteheti a vésgeredményt. Mikor kósz a test, a palánkok illesztási hibájt kell elászárt eltántetni. Attá fájggáen, hogy szánre fogok festeni vagy lakkozni fogok, vájlasztom meg a hasznájni ká-vájnt anyagot. Ugye, festás esetén nem szám az anyag szánre má-g lakkozáskor a fa Ás a támmá- (fakitt stb.) szánnek egyezni illik. Ha ez kósz, kezdádhét a festáshez valá elákószá-tás. Csiszolni 400-600-800 finomsággá papárral szoktam. Az elsá elákószá-tá csiszolás u meg nedvesátem a feláletet, megvárom má-g megsárad (minimum 24 Ára) akkor picike szárák fognak (nagyá-tá alatt) lésztani. Ezeket ismót lecsiszolom egy fokozattal finomabb papárral. Párustámmá- anyagokat jobb festákoltban szoktam venni (nem akarok márkájt Árni, mert nem biztos, hogy pont azt meg tudja valaki szerezni amit Án használok.) A párustámmá-tá fel lehet kenni ecsettel, megvárom má-g megsárad ez is tábbnyire 24 Ára. Kózsáraz elább is, de nem csiszolhatá száraz! Ácsiszolom lazájn -600-800 papárral. Szárágittel megcsinájom az alapot (nyilván lakkozott hajás esetében nem) majd 800-1000 -es papárral ájtsiszolom.

Ha kót, illetve tább száná a hajás (lésd Victory) elább a vilájosabb, (fedhetább) szint fájom, természetesen a má száná, vagy nem festendá rászeket kitakarom. Ha van másdik szán az elsá tákóletesen meghagyom száradni . (kb 4 nap vagy tább) Az elsá szán festás szólés természetesen tovább kell Árni a szán vájlasztá- vonalájl. Az el szólés lecsiszolom 800-1000 á€ es papárral , hogy ne legyen á€ lés pcsá €Á takarás szalagot igen gondosan ragasztó szánvájlasztá vonalra , nehogy aláifájjon a kávetkezá szán. A nem festendá rászeket hasonláan kitakarom mint az elsá szánál. Fájom a másdik szint. A takarás szalag levátelável megvárom a teljes száradást. Az árt fontos az elsá szá teljesen száraznak lenni , nehogy a takarás szalag leszedje. Az egyes száneket, ha fájom egy rótegben viszem fel (elászárt csak bekáddáve kárbé majd ismót ájtá kárbé ágyelve , nehogy megfolyjon. Ha mindezt ecsettel kell elkószá-tenem a vájltóás csak annyi , hogy akkor nem tudom egy rótegben a kllá festáket felvinni , hanem 2-3 róteg kell megcsinánom, festáká fájggáen kb. naponta 1-1 róteg. Igen finom szárá ecsetet szoktam hasznájni (oszlátá ecset). Bizonyos festákeknál a rótegek káztátt csiszolni is kell. (ez a direkt modell festákeknál nem igaz) A lakkot (bájmilyet) lehet tálhá-gá-tani akkor az erezetet kihozza , de vastagsága minimális. Lakkozásnál az ecset nyomok sokkal kevésbé lésztanak mint szán-nesnél.

Ami a simaságot Ás elákószá-tást illeti a Fárumban valahol, volt olyan véslemény, hogy a tá sima, lakkozott, fány feláletek nem adják vissza az eredeti hajás milyenságtá, tá mesterkót. Ha vesszá az általános 1:100 kártá arájny, az eredeti hajás felálet simaságtá is 100 szorosán kell kicsinyá-teni. Ha az eredetin 2 mm durvasággá , volt a festás , vagy netájn kájtány (az májr olyan durva mint az autápjlya) Á 0,02 mm lehet ugyanaz a modellen. Ezt meg ugye mág nagyá-tával sem biztos, hogy lésjni lehet.

Talán ennyi jutott most eszembe.